

LTEE-A

Gabinete para int. /ext. de 80"alt. x 25"anch. x 34"prof. (27 RU) (Versión AC) Wimax & LTE

16



General – Gabinete para ext. con puerta delantera y trasera

Espacio total ocupado

- Alto: 80.625"
- Ancho: 35.5"
- Prof.: 44.15"

Compartimento superior:

- Altura: 48.6"
- Altura: Rieles para bastidor 48.72"
- Rieles roscados para 10-32 tornillos, (2) por orificio por riel
- Juegos de bastidores frontal y trasero ajustables de 19" o 23"
- Total unidades de bastidores: 27

Compartimento inferior:

- Altura: 25.875" (dos compartimentos, cada uno 12.82")
- Prof.: Máxima: 30.5" Mínima: 28.75"

Caja lateral organizadora de cables

- Altura 45"H
- Ancho 26"W
- Prof. 10"D
- Placa trasera de madera laminada removible
- 5 - 2" cables por las aberturas;
- 4 para el compartimento principal
- 1 para los cables de la batería.



Características

- Ganchos de elevación robustos.
- Cocida en pintura en polvo texturada blanca.
- Barra rectificada de cobre de 12" a 14" de elevación con aislantes.

Eléctrico

- Panel doble de centro de carga AC con macho de generador de respaldo de 50 amp. Salidas convenientes en el interior y caja de conexiones de 220V para sistema DC

Enfriamiento

- Compartimento superior de aire acondicionado (NEMA 4)
- Aire acondicionado de 6000 BTU, 220V programable con 400 watts de calor
- Compartimento de batería enfriado con ventiladores (NEMA 3R) que usan (2) 5", 48V, ventiladores de 110CFM y termostato.
- Franja de calentador de HT-300 300 Watt